



## ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### Описание продукта

**Rosneft Sahara SAE 40** - сезонное минеральное моторное масло, обеспечивающее надежную защиту двигателя. Масло производится на основе минеральных базовых компонентов с использованием высококачественного пакета функциональных присадок. Вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают надежную смазку двигателя при температурах окружающего воздуха до +40 °C.

### Область применения

Моторные масла **Rosneft Sahara** предназначены для сезонного применения в условиях жаркого климата в бензиновых и дизельных двигателях импортных и отечественных автомобилей, микроавтобусов и легкой коммерческой техники прошлых лет выпуска, где необходимо применение масел, соответствующих требованиям API SC/CA и ниже.

## ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:  
API SC/CA

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает стабильность смазывающей пленки при эксплуатации в условиях жаркого климата;
- Эффективно борется с образованием лаков и нагаров в цилиндропоршневой группе и защищает детали газораспределительного механизма от износа;
- Совместимо со всеми существующими материалами сальниковых уплотнений и защищает двигатель от протечек;
- Рецептура масла разработана с учетом условий эксплуатации автомобилей в жарких климатических районах Африки и Ближнего Востока.

## ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 20 л, 216,5 л, 1000 л

## Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Sahara SAE 40
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	14,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	91
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	3,0
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	240
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-17
Плотность при 15 °C, кг/м <sup>3</sup>	ASTM D1298	889