



Категория по API

ТС

Виды фасовки:

1 л, 4 л

ТНК 2Т

Масла для малоразмерных двигателей

ТНК 2Т универсальное минеральное масло для двухтактных двигателей. Производится из высокоочищенного базового масла и усовершенствованного беззольного пакета присадок.

Назначение

ТНК 2Т предназначено для использования в лодочных моторах, бензопилах, мотокультиваторах и другой технике, оснащенной двухтактными бензиновыми двигателями отечественного и зарубежного производства, в которой, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, рекомендуются масла уровня API ТС. ТНК 2Т используется в смеси с бензином в отношении 1:50, однако следует придерживаться рекомендаций производителей двигателей, если требуется большая дозировка. Масло самосмешиваемо и его необходимо добавлять в бак перед заправкой топливом.

Преимущества

- Масляно-топливная смесь сгорает полностью и без остатка
- Входящие в состав масла высокоэффективные присадки способствуют удалению нагара из камеры сгорания
- Масло прекрасно защищает двигатель и всю топливную систему от коррозии
- Полностью совместимо и взаимозаменяемо с маслами аналогичного уровня качества.

Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	8,67
Индекс вязкости	99
Щелочное число, мг КОН/г	1,1
Зольность сульфатная, % масс.	0,08
Температура вспышки в открытом тигле, °С	224
Температура застывания, °С	-25
Плотность при 20 °С, кг/м ³	879